

- 放映转换器
- 循环箱
 - 小型常规设计循环箱。
 - 6 分钟总胶片容量 (24FPS)。
- 集成胶片缓冲器、张力控制及湿度调节。
- 控制台
 - LCD 触屏操作界面 (只有英语)。
 - 电子电源分派及放映系统辅助设备控制。
- 设备由集成 PLC (程序逻辑控制器) 控制。
- 辅助设备包括
 - 专用空气压缩器。
 - 灯电源整流器 (2)。
 - 冷却调节器。
 - 遥控台。
 - 端口闭合器。
- 使用当地电源所需的转换器。

2. IMAX 球幕景点音响系统

为巨大球形银幕环境而特制的数字声源和多声道音响系统。

- 数字声源
- 多声道数字音响源
- 6 路观众厅声道
- 主 8 声道的专用功放 (约 12,000W)
- 主 8 声道的程序均衡

(专用次低音功放)

(输入声道、音响电平和声迹装置选择的图形使用接口 (只有英语))

(CD 间歇程序源)

(扬声器)

(扬声器群根据用户定制, 使用 IMAX 专利声定向附件)

(声音的定向和扬声器将在委托安装时予以调试, 以确保符合 IMAX 严格的声要求)

(扬声器位置的配置如下:

声道#1 左背景声

声道#2 左银幕声

声道#3 中央银幕声

声道#4 右银幕声

声道#5 右背景声

声道#6 中央顶端银幕声

次低音安装在银幕后的台上

(其他特性还有: 一个封闭式对讲电路设施, 可在引座员位置和放映间之间进行联络; 一个遥控接口面板, 可调整影院内的声音和放映系统。